

チューナーの仕様等

メーカー名／型番		株式会社バッファロー
項目		D T V - M I C 1 1 0
動作電源電圧		AC 100～220V 50/60Hz
消費電力		最大 4.0W
動作環境		温度:0～40℃ 湿度:10～80% (結露がないこと)
本体外形寸法		W:110×D:103×H:24mm (突起物含まず)
本体重量		165 g
個装梱包箱寸法		W:210×D:174×H:68mm
入力	アンテナ入力端子	F型コネクタ 1系統 (入力インピーダンス 75Ω)
	受信周波数	90～770MHz
	受信チャンネル	UHF 13～62ch、※CATVパススルー対応
	パススルー方式	周波数変換方式対応 (VHF、SHB対応)
	受信放送方式	地上デジタル放送 (日本方式)
出力	映像/音声出力端子	RCA端子 1系統
	映像	コンポジット映像[CVBS]信号 (1.0Vp-p/75Ω終端時、インピーダンス75Ω)
	音声	アナログ音声信号 最大出力2.0Vrms (10kΩ終端時)
リモコン (フラッシュメモリ)		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版 (社団法人 電波産業会) 「5.2.5受信チューナー部の特性」及び付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合／自主規制規格／ガイドライン等		『簡易チューナー』の仕様がイボライン準拠 (平成19年12月／総務省・社団法人デジタル放送推進協議会より公表)
		妨害電波制御 VCCI ClassB (家庭・住宅環境) (VCCI [情報処理装置等電波障害自主規制協議会])
		JIS Q27001:2005 ISO27001, 14001 RoHS指令準拠 (動作確認用乾電池を除く)
付属品		① チューナー本体 1 個 ② リモコン本体 1 個 ③ AC電源アダプタ 1 個 ④ AVケーブル 1 個 ⑤ B-CASカード 1 枚 ⑥ リモコン用乾電池 2 本 (動作確認用 単4) ⑦ シリアルNoシール 1 枚 ⑧ マニュアル 2 枚 (かんたん操作、かんたん接続) ⑨ 保証書 1 枚 (個装箱に添付)
備考		

チューナーの仕様等

メーカー名／型番		株式会社アイ・オー・データ機器
項目		S O - T 2 S D
動作電源電圧		AC 100V 50/60Hz
消費電力		電源オン：3.3W 電源待機：0.3W以下
動作環境		温度：0～40℃ 湿度：20～80%（結露がないこと）
本体外形寸法		W：161×D：99×H：39mm（突起物含まず）
本体重量		250 g
個装梱包箱寸法		W：219×D：66×H：162mm
入力	アンテナ入力端子	F型コネクタ 1系統（入力インピーダンス 75Ω）
	受信周波数	90～770MHz
	受信チャンネル	UHF 13～62ch、※CATVパススルー対応
	パススルー方式	周波数変換方式対応（VHF、SHB対応）
	受信放送方式	地上デジタル放送（日本方式）
出力	映像/音声出力端子	RCA端子 1系統
	映像	コンポジットビデオ出力端子
	音声	アナログ音声出力端子（右：赤 左：白）
リモコン（フラッシュメモリ）		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版（社団法人 電波産業会）「5.2.5受信チューナー部の特性」及び 付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合／自主規制規格／ ガイドライン等		『簡易チューナー』の仕様ガイドライン準拠 （平成19年12月／総務省・社団法人デジタル放送推進協議会より公表）
		妨害電波制御 VCCI ClassB（家庭・住宅環境） （VCCI〔情報処理装置等電波障害自主規制協議会〕）
		JIS Q140001：2004取得
付属品		① チューナー本体 1 個 ② リモコン本体 1 個 ③ AC電源アダプタ 1 個 ④ AVケーブル 1 個 ⑤ B-CASカード 1 枚 ⑥ リモコン用乾電池 2 本 （動作確認用 単4） ⑦ シリアルNoシール 1 枚 ⑧ マニュアル 2 枚 （かんたん操作ガイド、取扱説明書） ⑨ 保証書 1 枚 （取扱説明書に添付）
備考		